

MX9CS

für Kühl- und Tiefkühlager

VOICE
READY



- Scanfunktion zur Erfassung von Barcode-Daten mit Reichweiten von 10,2 cm bis 12 m.
- Erstklassiges tageslichtoptimiertes Display für eine kristallklare Sicht selbst bei starker Sonneneinstrahlung und Dämmerung.
- Abnehmbarer, komfortabler Griff mit Zwei-Finger-Auslöser und ausgeformter Griffzone aus Gummi für lange Scan-Arbeiten.
- Alphanumerische Tastatur mit 62 oder 38 beleuchteten Tasten erhältlich – beide Optionen mit robust versiegelten Tasten.
- Branchenführendes Betriebssystem Windows® CE 5.0 Professional.



HANDCOMPUTER

- Der ultra-robuste Handcomputer mit Schutzklasse IP67 eignet sich für den Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen bei Temperaturen von -30 bis $+50$ °C.
- Leistungsstarker 802.11 a/b/g-Funk mit Bluetooth-Option für mobile Konnektivität in Ihrem Unternehmensnetzwerk.
- 10 Direktzugriffstasten mit vollständig anpassbarer Tastatur: Mit nur einem Klick kann so auf spezifische Anwendungsfunktionen zugegriffen werden.
- WWAN-Funk über GSM/GPRS/EDGE.
- Ausgestattet mit GPS-Empfänger.

BORN RUGGED, NOT MADE RUGGED™

Von LXE für jede denkbare Umgebung entwickelt

Der MX9CS eignet sich hervorragend für den Einsatz in kühlen Umgebungen wie Kühlhäuser, Häfen in kalten Regionen und sonstige Outdoor-Logistikbereiche, wo Daten erfasst werden müssen. Lassen Sie sich nicht vom robusten Design täuschen – der MX9CS ist intelligent, flexibel und äußerst zuverlässig.

Der ultra-robuste Handcomputer für Kühl- und Tiefkühlager

Wenn Sie einen ultra-robusten Handcomputer benötigen, der Temperaturen von bis zu -30 °C standhält, dann ist der MX9CS genau das Richtige für Sie. Mit Schutzklasse IP67 ist dieser Handcomputer von LXE auch für die rauesten Umgebungen bestens gerüstet. Dank integrierter Wärmeregulierung und Niedrigtemperatur-Akku passt sich der MX9CS zudem optimal an Umgebungen mit normalen und tiefen Temperaturen an.

Der MX9CS bietet einzigartige Funktionen wie die zuschaltbare Wärmeregulierung und 10 Funktionstasten. Wie der reguläre MX9 ist auch der MX9CS mit einem PXA 320-Prozessor und dem branchenführenden Betriebssystem Windows® CE 5.0 Professional ausgestattet. Zu den Optionen zählen WWAN mit GPS-Empfänger, eine Auswahl an beleuchteten Tastaturoptionen und vieles mehr.



www.lxe.de

MX9CS

Technische Daten



Prozessor und Speicher

- PXA320, 800MHz
- 128MB SDRAM
- 128MB Flash-Speicher
- SD-Erweiterungskarte bis zu 4 GB

Betriebssystem

- Windows® CE 5.0 Professional
- Nichtflüchtiger Speicher für integrierte Treiber, Anwendungen und Einstellungen

Optionale Software

- RFTerm® (TN5250, TN3270, VT220)
- AppLock kontrolliert den Zugriff auf Benutzeranwendungen und verhindert unerwünschte Konfigurationsänderungen
- Regionalisierung für mehrere Sprachen
- Wavelink Avalanche und LXE eXpress Config

Anwendungsentwicklung

- Kostenloses SDK verfügbar über das Entwicklerportal von LXE unter <http://www.lxe.com/developer>
- Beispielcode für jeden API-Aufruf
- Vollständige Beispielanwendungen
- Fragen und Antworten für Entwickler

Tastatur

- Beleuchtete Tasten
- Alphanumerische Tastatur mit 62 oder 38 Tasten
- 10 spezifische Funktionstasten sowie benutzerdefinierte Tasten
- Vollständige Unterstützung für Tastaturbelegung
- Terminalemulationsoption TN5250 auf 62 Tasten
- Robust versiegelte Tasten

Display

- 3,7-Zoll-QVGA-Farbdisplay
- Tageslichtoptimiert
- Widerstandsfähiger Touchscreen mit Stift

Energieversorgung und -Verwaltung

- Akkulaufzeit für kompletten Arbeitstag (je nach Nutzung und Temperatur)

- Ersatzstromversorgung zur Überbrückung bei Akkuwechsel
- Warnung bei niedrigem Akkustand
- Aktive Energieverwaltung (konfigurierbar)

Schnittstellen

- USB-Host und -Client
- RS-232-Unterstützung
- Ethernet
- Akkuladung
- Mikrofon
- Lautsprecher mit Lautstärkeregelung
- Große LEDs für Scan-Status und Betriebsstatus

Funkunterstützung

- 802.11b/g
- 802.11a/b/g
- Interne Diversity-Antenne
- Bluetooth 2.0 + EDR
- WPA- oder WPA2-Sicherheit
- WWAN, GSM/GPRS
- GPS-Empfänger
- Zertifiziert für Cisco® CCXv4

Gehäuse

- Gewicht: 963 g mit Scanner, 802.11, Bluetooth und Handschlaufe
- Abmessungen: 251 x 99 x 69 mm
- Vom Benutzer austauschbarer Akku
- Gummiüberzug

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -30 bis +50 °C (mit Wärmeregulierung)
- Lagertemperatur: -20 bis +70 °C
- Luftfeuchtigkeit: kondensierend
- Fallfestigkeit: 1,83 m auf Beton
- Sturzfestigkeit: 2.000 Sturztests über je 1 Meter
- IP-Schutzklasse: IP67
- MIL STD 810F

Zertifikate

- Emissionen: (EMI) FCC Abschnitt 15, Unterabschnitt B, Klasse A; EN 55022, Klasse A (CISPR 22)

- Störfestigkeit: (EMC) EN 55024:1998
- Sicherheit: UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1, EN 60950, IEC 60950
- Laser-Sicherheit: 21 CFR 1040.10, IEC 60825-1
- Akku-Sicherheit: UL 2054, IEEE 1725
- Funk: FCC Abschnitt 15, Unterabschnitt C, IC RSS210, 102, EN 300 328, China SRRC, Singapur IDA, Malaysia SIRIM
- Funk-Sicherheit: FCC O.E.T. Bulletin 65, Industry Canada RSS 102, EN 50360 ETSI Teil 15 Abschnitt C

Barcode

- Laser mit Standard-Reichweite
- Laser für alle Reichweiten (10,2 cm bis 12 m)
- 2D-Imager
- Vibrationssignal bei erfolgreichem Scan und übersichtliche Scan-LEDs
- Vollständige Symbologie-Unterstützung
- Kamera, VGA

Zubehör

- Griff mit Auslöser
- USB- und RS-232-Adapterkabel
- Desktop-Halterung mit Ersatzakku-Ladegerät und Ethernet
- Aktive Fahrzeughalterung
- Akku-Ladegerät mit 4 Steckplätzen
- Adapter für Kfz-Stromversorgung
- Tragetasche für MX9 mit Griff
- Tragetasche für MX9 ohne Griff
- Holster für MX9 mit Griff



LXE Inc.
Tel. +1-770-447 4224
E-mail info@lxe.com

LXE Europe
Tel. +32-15-29 28 20
E-mail RF4U@lxe.com

LXE Asia, Middle East
Tel. +65-6278 0593
E-mail info.singapore@lxe.com

LXE Belgium +32-15 29 28 20 – info.be@lxe.com • LXE U.K. +44 1844 34 65 76 – info.uk@lxe.com • LXE Netherlands +31-346 21 70 70 – info.nl@lxe.com
LXE Italy +39-02 21 87 10 99 – info.it@lxe.com • LXE France +33-1 41 47 99 99 – info.fr@lxe.com • LXE Germany +49-2461 690 450 – info.de@lxe.com
LXE Sweden +46-8 477 97 70 – info.se@lxe.com • LXE Middle East +971-4 395 4918 – info.middle-east@lxe.com
LXE Singapore +65-6278 0593 – info.singapore@lxe.com • LXE China +86 21 6124 9688 – info.china@lxe.com

HERAUSGEGEBEN VON LXE INTERNATIONAL. DIE SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. DIE ERWÄHNTEN NAMEN, PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN SIND HANDELSMARKEN DES JEWELIGEN ANBIETERS.

